

SISTEMA SKIN PACK 5035 EV



Progettazione e produzione di sistemi per l'imballaggio in polistirene e polietilene espanso.

Confezionare in skin-pack significa, in concreto, ancorare solidamente un oggetto ad una base di cartone mediante una pellicola plastica.

Quest'ultima, riscaldata e "ammorbidita" da un pannello irradiante, per azione del sottovuoto andrà ad aderire al cartone, incollandosi sullo stesso, disegnando perfettamente i contorni dell'oggetto.

La confezionatrice Magic-skin5035 è un sistema semiautomatico (con abbassamento cornice e inserimento/disinserimento vuoto automatici) e necessita di un solo operatore per funzionare.

Semplice e robusta

Bassa manutenzione (cambio periodico dell'olio nella pompa del vuoto)

Utilizzabile per termoformatura

Disponibile a richiesta con carrello di supporto e compressore

La macchina lavora con, POLIETILENE per SKIN, SURLYN, CARTONI adeguati al tipo di film.

Marchio CE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	220 Volt – 1 ph
Potenza installata	4 Kw
Dimensioni d'ingombro LxWxH	1860x650x800 mm
Altezza piano di lavoro con carrello	780 mm
Peso macchina	85 kg.
Dimensione massima cartone	495x345 mm
Altezza massima prodotto	100 mm
Pressione aria compressa	Non richiesta
Produttività	Fino a 2 cicli/minuto

N.B.:

Caratteristiche tecniche soggette a variazione senza preavviso.

La produttività dipende dall'operatore e dal tipo di prodotto da confezionare.